

D-CO LED - Vestavná verze

96257240 D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL

THORN

LED 12W LED_D-CO_561 IP67 IK10  

D-CO LED - Vestavná verze

Svítilno vestavné do země, základní tvar: široký s 6 LED x 1,2W teple bílá pro vnitřní i venkovní použití. Materiál tělesa: hliník s vestavným boxem v provedení ABS plast. Krycí sklo v provedení tvrzený s povrchovou úpravou čirý, rámeček nerezová ocel. Statická nosnost 500kg. Kompletní včetně kabelu o délce 5m.


Rozměry: Ø241 x 199 mm

Celkový výkon: 12 W


Hmotnost: 3 kg



TLG_DC0L_F_LEDMAXIANGL.jpg



TLG_DC0L_M_ODL-165GZ.wmf



TLG_LA_DCOM2W_DC.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Celkový světelný tok*: 561 lm

Světelný výkon svítidel*: 47 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 47 lm/W

Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin

Střední životnost*: 50000h při/u 25°C

Předřadník: 1x LED_Con

Příkon svítidla*: 12 W

Eta: 1,00 Eta horní: 1,00 Eta dolní: 0,00

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting