



POŽADOVANÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY PLOCHY:

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ, OBDĽŽNIK 100x200 mm, HR.60mm POD KONTAJNERMI
HR.80mm POD ODSTAVNOU PLOCHOU
- Lôžka zo štrkodrviny FR. 4/8, HR. 40mm
- ŠTRKODRVINA FR. 0/32, HR. 150mm
- ŠTRKODRVINA FR. 0/64, HR. 150mm
- zemná pláň zhutnená na $E_{pn} > 45$ MPa

ROZHRANIE CESTY A PLOCHY JE POTREBNÉ UPRAVIŤ SKOSENÝM CESTNÝM OBRUBNÍKOM POLOŽENÝM NA LEŽATO DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA S BOČNOU BETÓNOVOU OPOROU, TAK ABY PREVÝŠENIE MEDZI ASFALTOM A ZALOMENOU HRANOU OBRUBNÍKA PRI CESTE BOLO MIN. 10MM A MAX. 20 MM. PREVÝŠENIE MEDZI CESTOU A VZDIALENEJŠOU HRANOU OBRUBNÍKA BOLO MIN. 30 A MAX 50MM

PLOCHY BUDÚ OD ZELENÉ A NAVZÁJOM OD SEBA ODDLENÉ ZÁHONOVÝM OBRUBNÍKOM 5/25 ULOŽENÝM DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA S BOČNOU BETÓNOVOU OPOROU

DLAŽBU POD KONTAJNERY ODPORÚČAME ČERVENEJ FARBY, DLAŽBU POD ODSTAVNÚ PLOCHU FARBY ŠEDEJ